



Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU

- verlichting: led, 4,8 watt
- lichtkleur: 2700, 4500 en/of 6500 kelvin
- lux (op 25 cm): 2930, 4300 of 4100
- ook verkrijgbaar in 3 in 1 model


Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU uit de nieuwe Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen is recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor de behoeften van slechtzienden. De lampen brengen slimme techniek, duurzame materialen en elegant design samen in een functioneel ontwerp.

Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp AKKU is beschikbaar in twee varianten. De eerste variant is leverbaar in drie verschillende lichtkleuren, namelijk in 2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K (koel wit). De tweede variant is een 3 in 1 model, dat beschikt over alledrie de lichtkleuren. De lamp werkt op een Lithium Ion batterij die 4 uur meegaat en een oplaadtijd heeft van 3 uur. De batterijstatus is eenvoudig te herkennen. Het mat zwarte oppervlak van de lamp voorkomt vervelende reflecties en dankzij de robuuste plastic behuizing kunt u de lamp ook makkelijk schoonmaken.

De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met knoppen in contrasterende kleuren, die u met een enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft een zeer flexibel ontwerp, want u kunt het hoofd en de arm makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2 helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale verlichting kunt realiseren.

Klik [hier](#) voor een informatieve video over de nieuwe Multilight PRO lampenserie.

Specificaties:



- » Verlichting: led;
- » Kleurtemperatuur: 2700, 4500 en/of 6500 kelvin;
- » Met 2 helderheidsniveau's (70% en 100%);
- » 4,8 watt;
- » Lux (op 25 cm): 2930, 4300 en/of 4100;
- » Gewicht: 1,6 kg;
- » Werkt op lithium ion batterij;
- » Batterijduur van 4 uur en oplaadtijd van 3 uur.

PRODUCTFOTO'S



Producteigenschappen

Kleurtemperatuur	Watt	Lux	Artikelnummer
2700 K	4,8	2930 (op 25 cm)	941123
4500 K	4,8	4300 (op 25 cm)	941143
6500 K	4,8	4100 (op 25 cm)	941163
2700 K, 4500 K en 6500 K	4,8	2930 - 4300 - 4100 (op 25 cm)	941103